



WLE-SDI & HDMi 200

(Hd Sd Sdi / HDMi Wire Less Extender)

Questo extender 3G Hd Sd Sdi applica la tecnologia HDbitT per collegare “senza filo” (5,8GHz) una sorgente SDI ad uno o più schermi SDI (3) nel raggio di 200 metri.

Si può adottare il trasmettitore SDI ed i ricevitori (anche misti) SDI e/o HDMi e viceversa ...

	Specification
SDI signal	SD-SDI,HD-SDI,3G-SDI
Transport protocol	HDbitT
Support resolution	SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz HD-SDI: 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30Hz 3G-SDI: 1080p@50/60Hz
IR remote control	Support 20~60kHz wide frequency IR remote device
Transmit distance	200m
Working temperature	0°C ~60°C
Power supply	DC5V/3A *2PCS
Power consumption	TX: 13W; RX: 11W
Enclosure material	Metal
Product dimension	195.5(W) x 138.5(D) x 32(H)mm *2PCS
Weight	TX: 575g RX:575g
Color	Black

MADE CORPORATE srl

SEDE . Via Zoe Fontana n.220 Ed. B1 Scala A 00131 Roma

Info@madecorporate.it – www.madecorporate.it – canale  Madecorporate



Madecorporate



Madecorporate